

Übersicht

Dieses Typ-C-Stecker-Datenkabel verwendet USB-c-Type-Technologie, um eine bessere Erfahrung zu bieten. Mit diesem Kabel können Sie Ihren Computer auf doppelte Weise anschließen, macht Verbindungen schnell und einfach.

Das Datenkabel ist vollkommen umschaltbar, also spielt es keine Rolle, welches Ende Sie in welche Komponente stecken und kompatibel mit: Smartphones, Tabletten, MP3-Player, Kameras, Festplatten, e-Reader, externe Batterien, Handheld-Spielkonsolen und alle anderen Micro-USB-Anschließen von Geräten von Marken wie Samsung, HTC, Motorola, Nexus, Nokia, LG, HP, Sony, BlackBerry und vieles mehr. Apple neues MacBook 12, Nokia N1 Tablet, Google ChromeBook Pixel (2015), LETV x 600, vivo x 5 pro Handy und andere Type-C.

Was ist in der Kiste

1 PC USB-C zu USB 2.0 Kabel.

Systemanforderungen

Windows, Mac OS, Android

Wie wählt man ein Bestes Kabel für Sie

Es hängt von den Geräten, die Sie haben,

wie Sie wissen, gibt es Typ c zu USB 2.0 und Typ c zu USB 3.0 und auch c zu Typ c,

Wenn Ihr Telefon/Festplattenlaufwerk Typ C Stecker ist,

Also, wenn Ihr Computer got Typ c-Port, ist es besser für Sie, um einen Typ c zu wählen c ein,

Wenn Ihr Computer mit USB 3.0 Stecker kommt, ist es für Sie besser, einen Typ C zu USB 3.0 eins zu wählen,

Falls ihr Computer nur bloss erst komme mit USB 2.0, es ist null Bedarf zu ankaufen ein USB 3.0 man, ein Typ C zu USB 2.0 man Wille sein genug.

Kurze Informationen für USB

Features	USB 3,1	USB 3.0	USB 2.0
Datenrate	Maximale Datenübertragungsrate bis 10Gbps	Super Speed (5.0 Gbit/s)	Low-Speed (1.5 Mbps) Full-Speed (12Mbps) Hochgeschwindigkeits (480Mbps)
Daten-Signal	SS out Differential Signal: 1 Paar SS in Differential Signal: 1 Paar	SS out Differential Signal: 1 Paar SS in Differential Signal: 1 Paar	Differential Signal: 1 Paar
Steckverbinder-Signale	4 Drähte: SuperSpeed 2 Drähte: DP/DM für USB 2,0 3 Drähte: VBUS/GNDx2	4 Drähte: SuperSpeed 2 Drähte: DP/DM für USB 2,0 3 Drähte: VBUS/GNDx2	2 Drähte: DP/DM für USB 2,0 2 Drähte: VBUS/GND
Bus-Protokoll	Kein Polling	Kein Polling	Verwendet Polling

Power Control	Konfiguration auf mehreren Link-Ebenen	Konfiguration auf mehreren Link-Ebenen	Suspend/Resume nach Port
Stromversorgung an den Bus	Max. 1.25 GB/s	Max. 900 MA/s	Max. 500 MB/s



Type-C interface socket end size
8.3mm * 2.5mm ;

■ Compatibility



And other devices with USB3.1 type C port









