

Produkt-Performance:

- (1) Standard-SATA-13-PIN (6 + 7) Drive-Schnittstelle, Unterstützung für SATA-I/SATA-/SATA II-III-Standard. Unterstützt die höchste Übertragungsrate von 6 Gbit/s.
- (2) Unterstützung Window2K/2003/XP/Vista/7, Linux, Mac OS 10.
- (3) Unterstützung der Standard-2,5-Zoll-SATA-Festplatte, passend für 9,0 mm/9,5 mm Drive SATA-Schnittstelle.

Spezifikation:

1. Shell Material:: Plastik
2. Farbe: schwarz, weiß und blau
3. Schnittstelle: SATA zu SATA
4. Operating Frequenz: 50 bis 60 Hz
5. Stromversorgung: 5 v/1 a
6. Leistung: 5 w (Maximum)
7. Betriebstemperatur: 0 bis 30 ° c
8. Produkt-Grösse: 130 * 127 * 9,0 mm

Installationsmethode:

1. Installieren der Festplatte auf die Festplatte.
2. paralelly legen Sie die Hard Disk-Schnittstelle in die End-Halterung ein.
3. Schrauben an den beiden Seiten der Festplatten-Halterungen auf der Festplatte befestigen.







Fragile

Do not drop

Avoid contact with magnets

CE REACH



Second HDD Caddy

SATA 2nd HDD Caddy

HDD/SSD
SATA-III

SERIAL
ATA

