Product Description



(1) Werkstoff der Anlage: ABS-Plastik

(2) optionale Farben: schwarz und weiß

(3) Grösse: 142 * 138 * 18 mm

(4) Gewicht: 150 g

- (5) kann die 9,5 mm DVDRW/DVDRW/Combo/CDROM
- (6) Unterstützung Window2K/XP/2003/Vista/7, Linux, Mac OS 10.
- (7) Unterstützung für SATA-Schnittstellenkarte mit 1,5 Gbit/s, unterstütze ich die höchste SATA-II-Schnittstellenkarte mit 2,0 Gbit/s
- (8) Unterstützung des Sleep-Modus, um Energie zu sparen
- (9) ohne Treiber, Plug & Play, Support Hot Plug
- (10) USB 2.0 Transfer Standard, rückwärts kompatibel mit USB 1.1 und stetiger Datenübertragung.
- (11) unterstützt SATA-I-Schnittstellenkarte mit 1,5 Gbit/s, maximaler Unterstützung für SATA-II-Schnittstellen mit 2,0 Gbit/s.
- (12) Unterstützung des schlafenden Energiesparmodus.
- (13) INIC1618 Programm annehmen.
- (14) Built-in New Standard 9,5 mm New Deck, 2 MB Cassette Mechanismus.
- (15) mit RoHS, CE-Zertifizierung

Product Picture









