

Product Description



1. Arbeitszeit: 50 bis 60 Hz
2. Stromversorgung: 5 v/1 A
3. Leistung: 5 w (Maximum)
4. Betriebstemperatur: 0 bis 30 ° c
5. das Material der Schale: Aluminium-Legierung
6. Höhe: 12,7 mm
7. Schnittstelle: SATA (ungerade)-SATA (HDD)
8. Lünette: kann das Original erfüllen
9. Größe (L * b * H): 130 * 127 * 12,7 mm identisch mit dem üblichen optischen Treiber
10. HDD-Unterstützung: 2,5-Zoll-Notebook-Festplatte mit SATA oder SATA
11. kompatibles Modell: neue Modelle von HP, Dell, Acer, BenQ, Asus, Lenovo, Great Wall und alle IDE Drive Interfaces (12,7 mm) Maschine sind anwendbar.
12. es gibt SATA-13-PIN (6 + 7) Antrieb-Schnittstelle, Unterstützung für SATA1/SATA2/SATA3, um Daten zu übermitteln. Unterstützt die höchste Übertragungsrate von 6 Gbit/s. (das neue PCM-Motherboard unterstützt es)
13. Support Window2K/2003/XP/Vista/7/8, Linux, Mac OS 10.
14. Unterstützung der Standard-2,5-Zoll-SATA-Festplatte, passend für 12,7 mm Drive SATA-Schnittstelle.

Product Picture





