## Resumen

Este cable de datos del conectador masculino de Type-c utiliza la tecnología del tipo del USB C para proporcionar una mejor experiencia. Con estecable puede conectar su ordenador de doble manera,hace que las conexiones sean rápidas y sencillas. Lael cable de datos es completamente reversible, por lo que no importa el extremo que enchufe en el componente.y compatible con:Smartphones, tabletas, reproductores MP3, cámaras, discos duros, e-readers, baterías externas, consolas portátiles de juegos y todos los demás micro-USBdispositivos de conexión de marcas como Samsung, HTC, Motorola, Nexus, Nokia, LG, HP, Sony, BlackBerry y muchos más.Apple New MacBook 12 ", Nokia N1 Tablet, Google ChromeBook pixel (2015), LETV 600, vivo x 5 Pro teléfonos móviles y otro tipo C.

## ¿Qué hay en la caja?

1 USB-C de la PC al cable del USB 2.0.

## Requisitos del sistema

Windows, Mac OS, androide

## Cómo elegir un mejor cable para usted

Depende de los dispositivos que tengas,
como sabéis hay tipo c a USB 2.0 y tipo c a USB 3.0 y alsoType c a tipo c,
Si su teléfono/disco duro son conectores tipo C,
Así que si su ordenador tiene el tipo de Puerto c, es mejor para usted elegir un tipo c a tipo c uno,
Si su computadora viene con el conectador del USB 3.0, es mejor que usted elija un tipo C al USB 3.0 uno,
Si su ordenador sólo viene con USB 2.0, no es necesario comprar un USB 3.0 uno, un tipo C a USB 2.0 uno será suficiente.

## Breve información para USB

| Características | USB 3,1 | USB 3.0 | USB 2.0 |
|---|---|---|---|
| Tarifa de datos | Velocidad máxima de transferencia de datos hasta 10Gbps | Velocidad estupenda (5.0 Gbps) | velocidad baja (1.5 Mbps)<br>a toda velocidad (12Mbps)<br>de alta velocidad (480 Mbps) |
| Señal de datos | SS hacia fuera señal diferencial: 1 par<br>SS en señal diferencial: 1 par | SS hacia fuera señal diferencial: 1 par<br>SS en señal diferencial: 1 par | Señal diferencial: 1 par |
| Señales de conectores | 4 alambres: SuperSpeed<br>2 alambres: DP/DM para el USB 2,0<br>3 alambres: VBus/GNDx2 | 4 alambres: SuperSpeed<br>2 alambres: DP/DM para el USB 2,0<br>3 alambres: VBus/GNDx2 | 2 alambres: DP/DM para el USB 2,0<br>2 alambres: VBus/GND |
| Protocolo de bus | Sin sondeo | Sin sondeo | Utiliza sondeo |
| Control de potencia | Configuración en varios niveles de enlace | Configuración en varios niveles de enlace | Suspender/reanudar por puerto |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación al autobús | Max. 1.25 GB/**s** | Max. 900 ma/s | Max. 500 MB/s |

33°C
Shanghai