

Rendimiento del producto:

- 1) estándar SATA-13 PIN (6 + 7) interfaz de unidad, soporte para SATA-I/SATA-/SATA II-III estándar. Apoye la velocidad de transmisión más alta 6 Gbps.
- (2) ayuda Window2K/2003/XP/Vista/7, Linux, os 10 del Mac.
- (3) apoyan el disco duro estándar de 2,5-inch SATA, conveniente para el interfaz de la impulsión SATA de 9,0 mm/9,5 mm.

Especificación:

1. material de Shell:: plástico
2. color: negro, blanco, y azul
3. interfaz: SATA a SATA
4. frecuencia de funcionamiento: 50 a 60 hertzios
5. fuente de alimentación: 5 v/1 a
6. energía: 5 w (máximo)
7. temperatura de trabajo: 0 a 30 °C
8. tamaño del producto: 130 * 127 * 9,0 milímetro

Método de instalación:

1. instalación del disco duro en el soporte del disco duro.
2. forma Inserte el interfaz del disco duro en el soporte del extremo.
3. fijación de los tornillos en ambos lados de los soportes de disco en el disco duro.




Fragile


Do not
drop


Avoid
contact
with
magnet

CE 
RoHS







Fragile

Do not drop

Avoid contact with magnet

CE RoHS



SATA 2nd HDD
Caddy

