

Product Description



- 1) material del recinto: plástico del ABS
- 2) colores opcionales: negro, blanco
- 3) tamaño: 150 * 146.5 * 20m m
- 4) Peso: 150g
- 5) puede ser monta el 12.7 mm RW/RW/Combo/CDROM
- 6) SupportWindow2K/XP/2003/Vista/7, Linux, Mac 10 os.
- 7) estándar del interfaz de la ayuda 1,5 Gbps SATA, yo apoyan los estándares más altos del interfaz de 3,0 Gbps SATA-II
- 8) modo del sueño de la ayuda para ahorrar energía
- 9) sin el conductor, plug and Play, enchufe caliente de la ayuda
- 10) estándar de la transferencia del USB 3.0, al revés compatible con USB 2.0, y velocidad constante de la transmisión de datos.
- 11) apoye el estándar del interfaz de 1.5 Gbps SATA-I, estándar del interfaz de la ayuda 3.0 Gbps SATA-II del máximo.
- 12) apoya el modo de ahorro de energía.
- 13) adopte el programa de INIC3609.
- 14) nueva cubierta estándar incorporada del nuevo 12,7 milímetro, mecanismo del cassette de 2 MB
- 15) con RoHS, certificación del CE.

Product Picture









POP-UP MOBILE EXTERNAL

DVD-RW



USB3.0 transmission standard, backward compatible with
USB2.0, up to a maximum of 5Gbps. Support plug and play.
The data cable adopt the design of embedding into product, the
impedance of pure copper mesh technology is low. Shield is
strong, data transmission is more stable.