

Product Description



Adaptador de CA del ordenador portátil para [Acer](#) 19V 6.3 a 120W 5.5 x 2.5m m amarillo

Entrada (entrada): 100-240V (universal)

Salida (salida): voltaje: 19V Corriente: 6.3 a

Energía (energía): 120W

Interfaz: 5.5 x 2.5m m

Acer TravelMate 240, 250, 2000, 2100, 2200, 2500, 2600, 2700 y 3000 250PE series,
TravelMate C110, TM252PE, Acer TravelMate 290, TM291LCI, TM291LMI, TM301XCI, Aspire
1710, Ferrari 3000, Ferrari 3000LMI, Aspire AS2003LMI, TM240, TM250 serie

Acer Aspire 1360, 1500, 1520, 1600, 1610, 1620, 1660, 1670 y 1680

Brazo ArmNote D470W

Compaq Presario 3000 R3000 3050, ZD7000, HP Pavlion zd7012EA, DN730AV, DP353E,
DP763E, DM793AR, DM793A, DP448UR, DP448U, DR089UR, DR089U, DR768E, DR340U,
DP764E, DM788AR, DM788A, DP769E, DT859U, DP765E, DM790AR, DM790A, DP768E,
DR761E, DR762E, DR770E, DP761E, DP762E, DP767E, DP770E, DM791AR, DM791A, DP766E,
DP447U, DP446U, DR769E, 3005US, 3008CL, 3015CA, 3015US, 3017CL, 3019CL, 3020US,
DC924AR, DC924A, DC925AR, DC925A, DG956AR, DG956A, DG959AR, DG959A, DG958AR,
DG958A, Compaq Presario 3080US, zd7010US, zd7058CL, zd7001US, zd7005US, zd7010CA,
zd7015US, zd7020us, ZD7030US, zd7101us

Características:

1. protección del cortocircuito de la salida
2. sobrecarga filtro de protección de sobretensión
3. el uso de los componentes importados, alta confiabilidad
4. buena capacidad anti-jamming
5. ondulación de la c.c., eficacia alta
6. baja temperatura, vida de servicio larga
7. la gama ancha del voltaje de entrada, conforme al estándar global
8. buenas características del aislamiento, alta fuerza dieléctrica
9. cortocircuito, sobrecarga, protección de la sobretensión
10. Burn-in de alta temperatura de la carga completa, 100% prueba de Burn-in

Product Picture



