

**Adaptador de CA portátil para ACER 19V 3.42A 65W 5.5 \* 2.5mm.**

**Número:** ES-AC512

**Entrada (entrada):** 100-240 V (universal)

**Salida (salida):** Voltaje: 19V Corriente: 3.42A

**Potencia (potencia):** 65W

**Interfaz:** 5.5 \* 2.5 mm

Acer TravelMate 2350 2400 2410 3000 (3002WTCi)

Configuración, subida, tiempo de espera 200ms, 100ms, 30ms / 230VAC

**características:**

1. Protección contra cortocircuitos de salida
2. Sobrecarga filtro de protección contra sobretensiones
3. El uso de componentes importados, alta confiabilidad
4. Buena capacidad anti-jamming
5. Ondulación de DC, alta eficiencia
6. Baja temperatura, larga vida útil
7. El amplio rango de voltaje de entrada, en línea con el estándar global
8. buenas propiedades de aislamiento, alta resistencia dieléctrica
9. Cortocircuito, sobrecarga, protección contra sobretensiones
10. Quemaduras a alta temperatura a plena carga, prueba de quemaduras al 100%.



⚠ Be careful!  
May become hot.  
温度が高くなる場合があります。  
ご注意ください。  
ACアダプターは発熱します。





**AC/DC ADAPTER**

MODEL: N17908V85  
INPUT: 100-240V AC, 50/60Hz, 1.5A(1.5A) 90-400mA  
OUTPUT: 5V DC, 1000mA, 1.5A(1.5A) 47A, 0.2-0.5  
Apparatus for use with lithium-ion batteries  
Lata on litteillä suojilla  
PRECAUCION PARA USO CON EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

**N17908V85**

UL LISTED ITE POWER SUPPLY  
R33030  
SAFETY MARK  
UL US LISTED  
ITE POWER SUPPLY  
TUV RT

KEJI NIU104-8217  
LIANG SU, LTD  
A/B Center: 1841-302-5188

C.C.: F  
REV.: 01  
S/N: ZXW09430359620

DCWP  
CM-2



Be careful!  
温度が高くなる場合があります。  
May become hot.  
AC适配器可能发热! 请注意。