

Tamaño del producto: 151 * 145 * 19,5 milímetro

Material: Cáscara de la aleación del ABS plastic + Aluminum 1) la transmisión estándar del comienzo, compatibilidad posterior USB 2.0, apoya la tarifa de transferencia de datos de la tapa 5 Gbps

2) ayuda Window2K/2003/XP/Vista/7, Linux, Mac OS 10.

3) estándar del interfaz de la ayuda 1,5 Gbps SATA, yo apoyan los estándares más altos del interfaz de 3,0 Gbps SATA-II.

4) apoyan los métodos del INIC3609 en modo del sueño para ahorrar energía, compatible con buen funcionamiento.

5) se aplica a todas las clases de la marca 12,7 mm SATA DVD RW Machine.

6) el USB estándar Ve el tipo micro.

Características de producto:

1, usando esquema de INIC3609/INIC3619

2, Ve el mini interfaz

3, diseño de aluminio de la cáscara, una variedad de opciones del color

4, built-in nuevo movimiento estándar de 9,5 mm, caché de 2 MB.







EXTERNAL ODD & HDD DEVICE

光驱/硬盘互换



装配简易，通过推出按钮推出光驱或硬盘盒，方便光驱和硬盘盒互换安装。

适用标准12.7mm SATA机芯 / 光驱位硬盘托架装配。

预留 3.5*13mm 加电DC接口。

3.0 USB