

Performance du produit:

- 1) interface de lecteur standard SATA-13 broches (6 + 7), prise en charge de la norme SATA-I/SATA-/SATA II-III. Supporter le taux de transmission le plus élevé 6 Gbit/s.
- (2) support Window2K/2003/XP/Vista/7, Linux, Mac OS 10.
- 3) supportent le disque dur SATA standard de 2,5 pouces, approprié pour l'interface SATA de 9,0 mm/9,5 mm de lecteur.

Spécification:

1. matériel de coquille:: plastique
2. couleur: noir, blanc, et bleu
3. interface: SATA à SATA
4. fréquence de fonctionnement: 50 à 60 Hz
5. alimentation d'énergie: 5 v/1 a
6. puissance: 5 w (maximum)
7. la température fonctionnante: 0 à 30 °C
8. taille de produit: 130 \* 127 \* 9,0 millimètre

Méthode d'installation:

1. installation du disque dur sur le support du disque dur.

Paralelly Insérez l'interface de disque dur dans le support d'extrémité.

3. fixation des vis sur les deux côtés des supports de disque dans le disque dur.



  
Fragile

  
Do not  
drop

  
Avoid  
contact  
with  
magnet

CE   
RoHS



Fragile

Do not drop

Avoid contact with magnet

CE  
RoHS





Fragile

Do not drop

Avoid contact with magnet

CE  
RoHS



SATA 2nd HDD  
Caddy

