

## Product Description



- 1) fréquence de travail: 50 à 60 Hz
  - 2) alimentation d'énergie: 5 v/1 a
  - 3) puissance: 5 w (maximum)
  - 4) la température fonctionnante: 0 à 30 °C
  - 5) matériel de coquille: alliage d'aluminium
  - 1, hauteur: 9 mm
  - 2, interface: SATA (ODD)-13Pin (6 + 7) (HDD), supporte SATA-I/SATA-/SATA II-III standard. Supporter le taux de transmission le plus élevé 6 Gbit/s. 3, lunette: peut répondre à l'original.
  - 4, taille (L \* W \* h): 130 \* 127 \* 9 mm
  - 5, même que le conducteur optique commun
  - 6, support HDD: 2,5 pouces disque dur portable avec SATA ou SATA
  - 7, modèle compatible: nouveaux modèles de HP, Dell, Acer, BenQ, Asus, Lenovo, grande muraille et toutes les interfaces de lecteur IDE (9 mm) machine sont applicables
  - 8, les modèles suivants sont confirmés
  - 9, soutenu parfaitement par cette parenthèse: Asus F8VA. Samsung R518. Toshiba Dynabook TX/66hbl. HP6535b HP6930p HASEEA560
  - 10, accessoires:
    - 1 \* 9 mm SATA 2ème Caddy HDD
    - 1 \* tournevis
    - 4 \* vis
  - 11, notes: disque dur, lunette et lecteur DVD ne sont pas inclus
  - 12, garantie 12 mois
  - 13, condition 100% Brand New
- Certificat CE RoHS FCC

## Product Picture













Insert HDD or SSD into drive caddy  
and secure at bottom with the  
4 screws provided



Insert caddy with HDD (or SSD)  
in optical drive bay

