

Taille du produit: 151 * 145 * 19.5 mm

Matériel: Plastique ABS + coque en alliage d'aluminium


- 1) transmission de démarrage standard, rétrocompatibilité USB2.0, soutenir le top 5 taux de transfert de données GBPS
- 2) soutenir Window2K / 2003 / XP / Vista / 7, Linux, Mac OS 10.
- 3) supportent la norme d'interface SATA de 1,5 Gbps, je prends en charge les plus hautes normes d'interface SATA-II de 3,0 Gbps.
- 4) soutenir les méthodes INIC3609 en mode veille pour économiser l'énergie, compatible avec de bonnes performances.
- 5) s'appliquent à toutes sortes de machine de SATA DVD RW de 12,7 millimètres de marque.
- 6) USB standard voir Micro Type.

Caractéristiques du produit:

- 1, en utilisant le schéma INIC3609 / INIC3619
- 2, voir la mini interface
- 3, conception de coquille en aluminium, une variété de choix de couleurs
- 4, nouveau mouvement standard de 9,5 mm intégré, cache de 2 Mo.










EXTERNAL ODD & HDD DEVICE

光驱/硬盘互换



搭配底座，通过推出按钮推出光驱或硬盘盒，方便光驱和硬盘盒互换安装。
适用标准12.7mm SATA机芯 / 光驱位硬盘托架装配。
规格：35*13mm 加电DC接口。



ODP1202-SU3 金色