

Taille de produit: 151 \* 145 \* 19,5 millimètre

Matériel: ABS plastique + coque en alliage d'aluminium 1) transmission standard de démarrage, compatibilité ascendante USB 2.0, support du taux de transfert de données Top 5 Gbit/s

2) support Window2K/2003/XP/Vista/7, Linux, Mac OS 10.

3) support 1,5 Gbit/s standard interface SATA, je supporte les plus hautes 3,0 Gbps SATA-II interface standards.

4) soutenir les méthodes INIC3609 en mode veille pour économiser de l'énergie, compatible avec de bonnes performances.

5) s'appliquent à toutes sortes de la marque 12,7 mm SATA DVD RW machine.

6) standard USB voir micro type.

### **Caractéristiques du produit:**

1, utilisant le schéma de INIC3609/INIC3619

2, voir l'interface mini

3, conception de coque en aluminium, une variété de choix de couleur

4, Built-in nouveau standard 9,5 mm mouvement, 2 Mo de cache.








# EXTERNAL ODD & HDD DEVICE

光驱/硬盘互换



装配简易，通过推出按钮推出光驱或硬盘盒，方便光驱和硬盘盒互换安装。  
适用标准12.7mm SATA机芯 / 光驱位硬盘托架装配。  
预留 1 3.5\*13mm 加电DC接口。

3.0 USB