

Product Description



1. fréquence fonctionnante: 50 à 60 Hz
2. alimentation d'énergie: 5 v/1 A
3. puissance: 5 w (maximum)
4. la température fonctionnante: 0 à 30 °C
5. le matériel de coquille: alliage d'aluminium
6. taille: 12,7 millimètres
7. interface: SATA (impair)-SATA (HDD)
8. lunette: peut répondre à l'original
9. taille (L * W * h): 130 * 127 * 12,7 mm identique au conducteur optique commun
10. support de HDD: disque dur de 2.5 pouces de cahier avec SATA ou SATA
11. modèle compatible: de nouveaux modèles de HP, de Dell, d'Acer, de BenQ, d'Asus, de Lenovo, de grande muraille et de toutes les interfaces de lecteur IDE (12,7 mm) sont applicables.
12. il ya SATA-13 broches (6 + 7) interface de lecteur, la prise en charge de SATA1/SATA2/SATA3 pour transmettre des données. Supporter le taux de transmission le plus élevé 6 Gbit/s. (la nouvelle carte PCM le soutient)
13. support Window2K/2003/XP/Vista/7/8, Linux, Mac OS 10.
14. support de la norme 2,5-inch SATA disque dur, convient pour 12,7 mm lecteur SATA interface.

Product Picture





