

Prestazioni del prodotto:

- 1) standard SATA-13 pin (6 + 7) interfaccia di unità, supporto per SATA-I/SATA-/SATA II-III standard. Sostenere il più alto tasso di trasmissione 6 GBPS.
- 2) supporto Window2K/2003/XP/Vista/7, Linux, Mac OS 10.
- 3) supportano il disco rigido SATA standard da 2,5 pollici, adatto per l'interfaccia SATA da 9,0 mm/9,5 mm.

Specifica:

1. Shell:: plastica
2. Colour: nero, bianco e blu
3. Interface: SATA a SATA
4. frequenza di funzionamento: 50 a 60 Hz
5. alimentazione: 5 v/1 a
6. potere: 5 w (massimo)
7. temperatura di funzionamento: 0-30 °C
8. formato del prodotto: 130 * 127 * 9,0 millimetro

Metodo di installazione:

1. installazione del disco rigido sulla staffa del disco rigido.
2. Parallely inserire l'interfaccia del disco rigido nella staffa di fine.
3. Fissare le viti sui due lati delle staffe del disco nel disco rigido.







Fragile

Do not drop

Avoid contact with magnets

CE REACH



Fragile



Do not drop



Avoid contact with magnet

RoHS

Second HDD Caddy

SATA 2nd HDD Caddy

HDD/SSD
SATA-III

SERIAL
ATA

