

Dimensioni del prodotto: 151 * 145 * 19,5 mm

Materiale: Guscio in plastica ABS + lega di alluminio

- 1) trasmissione di avvio standard, compatibilità con le versioni precedenti USB 2.0, supporta la massima velocità di trasferimento dati di 5 GBPS
- 2) supporto Window2K / 2003 / XP / Vista / 7, Linux, Mac OS 10.
- 3) supporto standard di interfaccia SATA 1.5 Gbps, supporto i più alti standard di interfaccia SATA-II da 3,0 Gbps.
- 4) supporta i metodi INIC3609 in modalità sleep per risparmiare energia, compatibile con buone prestazioni.
- 5) si applicano a tutti i tipi di macchina SATA DVD RW da 12,7 mm di marca.
- 6) USB standard vedi Micro Type.

Caratteristiche del prodotto:

- 1, utilizzando lo schema INIC3609 / INIC3619
- 2, vedi la mini interfaccia
- 3, design shell in alluminio, una varietà di scelte di colore
- 4, built-in nuovo movimento standard di 9,5 mm, 2 MB di cache.







External ODD&HDD Device

Mode NO.: ODP1202
POWER SUPPLY: DC 5V


MADE IN CHINA

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 1B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION: CLASSE 1B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.
EXPOSITION DANGEREUSE AU FASCEAU.
VORSICHT: KLASSE 1B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ADVARSEL: KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL: KLASSE 1B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING: KLASSE 1B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.
VARO: AHKATTAESSA OLET ALETTINA LUOKAN 1B NÄKYVÄLLE JA NÄKYNÄTTÖMÄLLE LASERSÄTELYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTTESEEN.
警告: 通电状态下有3类可见及不可见激光辐射, 避免直视激光束。

EXTERNAL ODD & HDD DEVICE

光驱/硬盘互换



装配简易，通过推出按钮推出光驱或硬盘盒，方便光驱和硬盘盒互换安装。

适用标准12.7mm SATA机芯 / 光驱位硬盘托架装配。

预留 13.5*13mm 加电DC接口。

3.0 USB