

Dimensioni del prodotto: 151 \* 145 \* 19,5 mm

Materiale: Guscio in plastica ABS + lega di alluminio 1) trasmissione di avvio standard, compatibilità con le versioni precedenti USB 2.0, supporta la massima velocità di trasferimento dati di 5 GBPS

2) supporto Window2K / 2003 / XP / Vista / 7, Linux, Mac OS 10.

3) supporto standard di interfaccia SATA 1.5 Gbps, supporto i più alti standard di interfaccia SATA-II da 3,0 Gbps.

4) supporta i metodi INIC3609 in modalità sleep per risparmiare energia, compatibile con buone prestazioni.

5) si applicano a tutti i tipi di macchina SATA DVD RW da 12,7 mm di marca.

6) USB standard vedi Micro Type.

### **Caratteristiche del prodotto:**

1, utilizzando lo schema INIC3609 / INIC3619

2, vedi la mini interfaccia

3, design shell in alluminio, una varietà di scelte di colore

4, built-in nuovo movimento standard di 9,5 mm, 2 MB di cache.








# EXTERNAL ODD & HDD DEVICE

光驱/硬盘互换



搭配底座，通过推出按钮推出光驱或硬盘盒，方便光驱和硬盘盒互换安装。  
适用标准12.7mm SATA机芯 / 光驱位硬盘托架装配。  
规格：3.5\*1.3mm 加电DC接口。



ODP1202-SU3 金色