

Formato del prodotto: 151 \* 145 \* 19,5 millimetro

Materiale: ABS plastica + guscio in lega di alluminio 1) trasmissione di avvio standard, compatibilità con le versioni precedenti USB 2.0, supporta la velocità di trasferimento dati top 5 GBPS

2) supporto Window2K/2003/XP/Vista/7, Linux, Mac OS 10.

3) support 1,5 Gbps SATA standard di interfaccia, io sostengo i più alti standard di interfaccia SATA-II di 3,0 Gbps.

4) supporta i metodi INIC3609 in modalità Sleep per risparmiare energia, compatibile con buone prestazioni.

5) si applicano a tutti i generi di macchina DVD RW SATA di marca 12,7 mm.

6) standard USB Vedi tipo micro.

### **Caratteristiche del prodotto:**

1, utilizzando INIC3609/INIC3619 regime

2, vedere l'interfaccia mini

3, disegno delle coperture di alluminio, una varietà di scelte di colore

4, built-in nuovo standard 9,5 mm movimento, 2 MB di cache.








# EXTERNAL ODD & HDD DEVICE

光驱/硬盘互换



装配简易，通过推出按钮推出光驱或硬盘盒，方便光驱和硬盘盒互换安装。  
适用标准12.7mm SATA机芯 / 光驱位硬盘托架装配。  
预留 3.5\*13mm 加电DC接口。

3.0 USB