

Adattatore CA per [Acer](#) 19V 4.74 a 90w 5.5 x 2,5 mm

Ingresso (ingresso): 100-240V (universale)

Uscita (uscita): tensione: 19V Corrente: 4.74 a

Potere (potere): 90W

Interfaccia: 5.5 \* 2.5 mm

Fujitsu

Lifebook A1010 LifeBook A3110 Lifebook C1321 Lifebook C1410

Hewlett Packard

Deskjet 450 OmniBook 2100 serie OmniBook 2103 OmniBook 2104

Hitachi

Serie E serie MX VisionBook Elite 8560 VisionBook Plus serie 4000

HP Compaq

Business Notebook N1050v Business Notebook nx9000 Business Notebook nx9005 Business Notebook nx9010

IBM

ThinkPad i1400 ThinkPad i1410 ThinkPad I1411 ThinkPad I1412

NEC

Pronto 220T pronto 330T pronto 340T pronto 360T

Toshiba

Satellite 1000 satellite 1000-S157 satellite 1000-S158 satellite 1000-Z2

Twinhead

SlimNote 910CV SlimNote 9133 serie SlimNote 9150TZ SlimNote 9166TZ

ViewSonic

V110 Tablet PC V1250 Tablet PC V1250P Tablet PC V1250S

WINBOOK

Caratteristiche:

1. protezione di cortocircuito dell'uscita
2. filtro di protezione contro sovratensioni di sovraccarico
3. l'uso di componenti importati, alta affidabilità
4. buona capacità anti-jamming
5. ondulazione di CC, alta efficienza
6. bassa temperatura, lunga durata di servizio
7. l'ampio range di tensione in ingresso, in linea con lo standard globale
8. buone proprietà dell'isolamento, alta resistenza dielettrica
9. cortocircuito, sovraccarico, protezione di sovratensione

10. Burn-in ad alta temperatura a pieno carico, 100% Burn-in prova

**Product Picture**





**LITEON**  
LITEON TECHNOLOGY CORPORATION

PLEASE READ THE AC ADAPTER  
MANUAL MODEL PA-1650-01  
INPUT: 100V-240V 50/60Hz  
OUTPUT: 19V --- 3.0A LPS 0-1-0 50W

CAUTION: 1. DO NOT TOUCH THE  
INTERNAL PARTS OF THE ADAPTER  
WHEN IT IS PLUGGED INTO THE WALL  
OUTLET. 2. DO NOT REMOVE THE  
COVER OF THE ADAPTER. 3. DO NOT  
DISASSEMBLE OR REPAIR THE  
ADAPTER. 4. DO NOT EXPOSE THE  
ADAPTER TO WATER OR MOISTURE.  
5. DO NOT PLACE THE ADAPTER ON  
A SURFACE THAT IS HOT OR  
EXPOSED TO DIRECT SUNLIGHT.

FOR THE 50W INPUT, THE ADAPTER  
CANNOT BE USED WITH A BATTERY  
OPERATED DEVICE. THE ADAPTER  
IS NOT DESIGNED TO BE USED WITH  
A BATTERY OPERATED DEVICE.  
EFFECTIVE LEVEL: 0 dBm

AC ADAPTER  
MODEL PA-1650-01







**LITEON**  
LITEON TECHNOLOGY CORPORATION  
TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.  
REG. NO. 102001281  
TEL: +886 (0)2 2652-1000  
FAX: +886 (0)2 2652-1001  
WWW.LITEON.COM

AC ADAPTER  
INPUT: AC 100-240V ~ 1.6A 50/60Hz  
OUTPUT: 19.0V 3.15A 60W  
CAUTION: BATTERY CHARGING ONLY

FOR USE WITH BATTERY RECHARGEABLE POWERBANK  
DO NOT USE TO CHARGE NON-RECHARGEABLE BATTERY  
PLEASE REFER TO USER MANUAL FOR CHARGING INSTRUCTIONS  
OTHER USE MAY DAMAGE THE BATTERY  
RECHARGEABLE BATTERY ONLY

Rev.:A05  
9809107351  
AC

MADE IN CHINA (R)