

Производительность продукта:

- 1) Стандартный интерфейс SATA-13-контактный разъем (6 + 7), поддержка стандарта SATA-I/SATA/SATA II-III. Поддержка наивысшей скорости передачи 6 Гбит/с.
- 2) поддержка виндов2к/2003/XP/Vista/7, Linux, Mac OS 10.
- 3) Поддержка стандартного 2,5-дюймового жесткого диска SATA, подходящего для интерфейса SATA в 9,0 мм/9,5 мм.

Спецификации:

1. Материал оболочки:: Пластмасса
2. Цвет: черный, белый и синий
3. интерфейс: SATA to SATA
4. Эксплуатационная частота: 50-60 Гц
5. блок питания: 5 в/1 а
6. мощность: 5 Вт (максимум)
7. Рабочая температура: от 0 до 30 °C
8. Размер продукта: 130 \* 127 \* 9,0 мм

Способ установки:

1. Установка жесткого диска в кронштейн для жесткого диска.
2. параллели вставьте интерфейс жесткого диска в конечную скобку.
3. Фиксация винта с обеих сторон дисковых скобок на жесткий диск.









# Second HDD Caddy

SATA 2nd HDD Caddy

HDD/SSD  
SATA-III

SERIAL  
ATA

