

Производительность продукта:

- 1) Стандартный интерфейс SATA-13-контактный разъем (6 + 7), поддержка стандарта SATA-I/SATA/SATA II-III. Поддержка наивысшей скорости передачи 6 Гбит/с.
- 2) поддержка виндов2к/2003/XP/Vista/7, Linux, Mac OS 10.
- 3) Поддержка стандартного 2,5-дюймового жесткого диска SATA, подходящего для интерфейса SATA в 9,0 мм/9,5 мм.

Спецификации:

1. Материал оболочки:: Пластмасса
2. Цвет: черный, белый и синий
3. интерфейс: SATA to SATA
4. Эксплуатационная частота: 50-60 Гц
5. блок питания: 5 в/1 а
6. мощность: 5 Вт (максимум)
7. Рабочая температура: от 0 до 30 °С
8. Размер продукта: 130 \* 127 \* 9,0 мм

Способ установки:

1. Установка жесткого диска в кронштейн для жесткого диска.
2. параллели вставьте интерфейс жесткого диска в конечную скобку.
3. Фиксация винта с обеих сторон дисковых скобок на жесткий диск.



  
Fragile

  
Do not  
drop

  
Avoid  
contact  
with  
magnet

CE   
RoHS



Fragile

Do not drop

Avoid contact with magnet

CE  
RoHS





Fragile

Do not drop

Avoid contact with magnet

CE  
RoHS

