

- 1) Рабочая частота: 50-60 Гц
 - 2) блок питания: 5 в/1 а
 - 3) мощность: 5 Вт (максимум)
 - 4) Рабочая температура: от 0 до 30 °С
 - 5) Материал оболочки: алюминиевый сплав
 - 1 □ Высота: 9 мм
 - 2 □ интерфейс: SATA (нечетный)-13пин (6 + 7) (жесткий диск), поддерживает стандарт SATA-I/SATA-/SATA II-III. Поддержка наивысшей скорости передачи 6 Гбит/с. 3 □ косметическая панель: может соответствовать оригиналу.
 - 4 □ размер (L * W * H): 130 * 127 * 9 мм
 - 5 □ то же, что и общий оптический драйвер
 - Поддержка 6 □ жестких дисков: 2, 5-дюймовый жесткий диск с поддержкой SATA или SATA
 - 7 □ совместимая модель: применимы новые модели HP, Dell, Бенк, ASUS, настольных систем, отличная стена и все интерфейсы IDE-накопителей (9 мм)
 - 8 □ следующие модели подтверждены
 - 9 □ полностью поддерживают эту скобу: ASUS ф8ва. Samsung р518. Toshiba Динабук ТХ/66хбл. Хп65356 хп6930п. хасиа560
 - 10 □ аксессуаров:
 - 1 9 мм
 - 1 * отвертка
 - винты
 - 11 □ Примечание: жесткий диск, косметическая панель и дисковод DVD-дисков не включены
 - 12 □ гарантия 12 месяцев
 - 13 □ условие 100% новая марка
- Сертификат



Laptop 2nd HDD Frame

Installation method



Note:

To avoid the damage, pls don't squeeze the HDD when make the installation

HDD









Insert HDD or SSD into drive caddy
and secure at bottom with the
4 screws provided



Insert caddy with HDD (or SSD)
in optical drive bay

