

HD9001-SS 9 mm 2-я hdd caddy Встроенная отвертка.

- 1) **Рабочая частота:** От 50 до 60 Гц
 - 2) **Источник питания:** 5 v / 1 А
 - 3) **Мощность:** 5 Вт (максимум)
 - 4) **Рабочая температура:** От 0 до 30 °С
 - 5) **Материал раковины:** алюминиевый сплав 1, **Высота:** 9 мм
2, **интерфейс:** SATA (ODD) -13Pin (6 + 7) (HDD), поддерживает стандарт SATA - I / SATA - / SATA II - III. Поддерживает максимальную скорость передачи 6 ГБ.
 - 3, **гнездо:** может соответствовать оригиналу
 - 4, **Размер (L * W * H):** 130 * 127 * 9 мм
 - 5, То же, что и общий оптический драйвер 6, **Поддержка жестких дисков:** 2,5-дюймовый жесткий диск ноутбука с SATA или SATA
 - 7, **Совместимая модель:** Новые модели HP, DELL, ACER, BenQ, Asus, Lenovo, Great Wall и всех интерфейсов интерфейсов IDE (9 мм) применимы
 - 8, подтверждены следующие модели
 - 9, **отлично поддерживается этим кронштейном:** Asus F8VA. Samsung R518. Toshiba dynabook tx / 66hbl. HP6535b. HP6930p. HASEEA560
 - 10, **аксессуары:**
 - 1 * 9мм SATA 2-й жесткий диск Caddy
 - 1 * Отвертка
 - 4 * Винты
 - 11, **Заметки:** Жесткий диск, рамка и привод DVD не включены
 - 12, гарантия 12 месяцев
 - 13, Условие 100% brandnew
- сертификат **CE RoHS FCC**



Laptop 2nd HDD Frame

SERIAL
ATA

Installation method

- 1
- 2
- 3
- 4

Note:

To avoid the damage, pls don't squeeze the HDD when make the installation

H D D







