

Особенности продукта

Преобразуйте входной видеосигнал HDMI в видеосигнал HDMI / DP / VGA.

Спецификация Описание

- **Выход HDMI поддерживает высочайшее разрешение:** 1080P @ 60Hz;
 - **Выход DP поддерживает самое высокое разрешение:** 1080P @ 60Hz;
 - **Выход VGA поддерживает самое высокое разрешение:** 1080 @ 60 Гц;
 - Для недостаточного питания устройства ввода требуется внешний адаптер питания;
 - 4LAYER FR-4 PCB;
 - Если одновременно используется HDMI VGA DP. Нет звука для R / L, HDMI VGA DP используется один
- Когда R / L имеет аудиовыход;

программа

Quintiles CH7039

Использование чипов

- CH7039, LQFP-176;
- 24C256, SOIC-8;
- SC4344, TSSOP-10;
- CS10238 / SOT23-6;
- LM1117-3.3V, SOT-223;

Совместимое оборудование

- Полный спектр фирменных устройств HDMI, таких как ноутбуки ASUS / SAMSUNG / LENOVO;
- графическая карта на стороне ПК;
- Устройство отображения поддерживает старомодный CRT и широко используемые ЖК-дисплеи, светодиодные устройства;

Инструкции по использованию

- изображения VGA и HDMI / DP одновременно;
 - Прочитайте устройство отображения, когда одновременно подключены три интерфейса VGA и HDMI и DP. EDID с тремя интерфейсами
- Разрешение дисплея имеет низкий приоритет;

Таможенные услуги

- Дизайн ODM для поддержки персонализированного фрейма / оболочки клиента.





