

Product Description



1. Рабочая частота: 50-60 Гц
2. блок питания: 5 в/1 А
3. мощность: 5 Вт (максимум)
4. Рабочая температура: от 0 до 30 °С
5. Материал оболочки: алюминиевый сплав
6. Высота: 12, 7 мм
7. интерфейс: SATA (нечетный)-SATA (жесткий диск)
8. косметическая панель: может соответствовать оригиналу
9. размер (L * W * H): 130 * 127 * 12, 7 мм, то же, что и общий оптический драйвер
10. Поддержка жестких дисков: 2, 5-дюймовые жесткие диски с SATA или SATA
11. совместимая модель: применимы новые модели HP, Dell, Бенк, ASUS, Packard, большой стен и всех интерфейсов IDE (12, 7 мм).
12. для передачи данных используется интерфейс SATA-13-контактный разъем (6 + 7), поддержка сата1/сата2/сата3. Поддержка наивысшей скорости передачи 6 Гбит/с. (Новая плата РСМ поддерживает его)
13. Поддержка виндов2к/2003/XP/Vista/7/8, Linux, Mac OS 10.
14. Поддержка стандартного 2,5-дюймового жесткого диска SATA, подходящего для интерфейса SATA 12,7 мм.

Product Picture





